

กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

ตาราง A2 การแปลงค่าปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (D) % เป็นระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมง

ปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (D)	TWA (dBA)
10 %	73.4
15 %	76.3
20 %	78.4
25 %	80.0
30 %	81.3
35 %	82.4
40 %	83.4
45 %	84.2
50 %	85.0
55 %	85.7
60 %	86.3
65 %	86.9
70 %	87.4
75 %	87.9
80 %	88.4
81 %	88.5
82 %	88.6
83 %	88.7
84 %	88.7
85 %	88.8
86 %	88.9
87 %	89.0

ปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (D)	TWA (dBA)
88 %	89.1
89 %	89.2
90 %	89.2
91 %	89.3
92 %	89.4
93 %	89.5
94 %	89.6
95 %	89.6
96 %	89.7
97 %	89.8
98 %	89.9
99 %	89.9
100 %	90.0
101 %	90.1
102 %	90.1
103 %	90.2
104 %	90.3
105 %	90.4
106 %	90.4
107 %	90.5
108 %	90.6
109 %	90.6

ปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (D)	TWA (dBA)
110 %	90.7
111 %	90.8
112 %	90.8
113 %	90.9
114 %	90.9
115 %	91.1
116 %	91.1
117 %	91.1
118 %	91.2
119 %	91.3
120 %	91.3
125 %	91.6
130 %	91.9
135 %	92.2
140 %	92.4
145 %	92.7
150 %	92.9
155 %	93.2
160 %	93.4
165 %	93.6
170 %	93.8
175 %	94.0